

Технические параметры

		Отбойные молотки					
Тип		HP 090-R25B 6060011A	HP 101-R25D 2501841B	HP 100-R25V 6060014A	HP 120-R25V 6060015A	HP 130-R25B 6060016A	HP 090-H22B 6060012A
Заказной номер							
Тип			HP 101-R25B 2501841A				HP 100-H22B 6060013A
Заказной номер							
Окончание инструмента	mm	∅ 25x75	∅ 25x75	∅ 25x75	∅ 25x75	∅ 25x75	6-hr. 22x82
Количество ударов	min ⁻¹	1 590	1 200	2 040	1 260	1 260	1 590
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹	0,90	0,70	0,90	10,00	0,90	0,90
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	16	16	16	16	16	16
Масса	kg	9,0	10,3	10,0	12,0	13,0	9,0
Габаритные размеры LxH	mm	470x210	515x210	490x210	650x210	612x236	470x210
Резьба (ввод)		G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Принадлежности для заказа

Название	mm	Заказной номер	
Зубило острое	350	805435	806400
	450	805436	806401
	600	-	806402
	675	805437	-
Зубило плоское	25x350	370195	806405
	25x450	370196	806406
	25x600	-	806407
	25x675	370197	-
Зубило плоское	75x400	-	806410
	120x400	-	806411

Технические параметры

		Трамбующие молотки		
Тип		HR 025-R40B 6060020A	HR 085-R60V 6060021A	HR 105-R60V 6060022A
Заказной номер				
Количество ударов	min ⁻¹	1 200	870	780
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹	0,20	0,50	0,60
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	10	13	13
Ход поршня	mm	80	220	140
Диаметр поршня	mm	20	32	36
Размер трамбовки	mm	∅ 40	∅ 60	∅ 60
Масса	kg	2,5	8,5	10,5
Габаритные размеры LxH	mm	320x65	1 480 (1 360) x 80	1 450 (1 330) x 80
Резьба (ввод)		G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер		
Трубка наружная 700 mm	-	6072548	6072548
Трубка наружная 360 mm	-	6072550	6072550

Технические параметры

		Пневматическая цикля	
Тип		HS 043-H19B 6060023A	
Заказной номер			
Окончание инструмента	mm	6-hr. 19x50	
Количество ударов	min ⁻¹	2 700	
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹	0,15	
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	13	
Масса	kg	8,5	
Габаритные размеры LxH	mm	775 (1 625) x 113	
Резьба (ввод)		G 1/2"	

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Рубильные, отбойные и дробящие молотки стандартно поставляются с быстротыковочной муфтой, по желанию с патрубком и перекидной гайкой.

DEPRAG CZ a.s. (АО ДЕПРАГ CZ), ул. T.G.Masaryka 113, почтовый индекс 507 81 Lázně Bělohrad - Чешская Республика

Тел. +420 493 771 511, ФАКС +420 493 771 623, E-mail: sales@deprag.cz

Internet: www.depragindustrial.com, www.deprag.com, www.collets.cz

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические молотки

- рубильные

- дробящие

- отбойные

- клепальные

-трамбующие

Пневматическая цикля



Технические оговорённые изменения

Исполнение



Технические параметры

Тип	Рубильные молотки				
	HC 010-H10B 6060006A	HC 012-H14B 831332 A	HC 040-H19B 6060008A	HC 050-H19B 6060009A	HC 057-H19B 6060010A
Окончание инструмента	шестигр.10x25	шестигр.14x25	шестигр.19x50	шестигр.19x50	шестигр.19x50
Количество ударов	min ⁻¹ 9 000	4 500	2 700	2 500	2 100
Расход воздуха вхолостую	kW 0,20	0,20	0,20	0,60	0,60
Внутренний диаметр приводного шланга	m ³ .min ⁻¹ 6	8	13	13	13
Масса	mm 1,0	1,2	4,0	5,0	5,7
Габаритные размеры LxH	kg Ø 33,5x151	Ø 225x125	Ø 353x191	Ø 355x206	Ø 453x206
Резьба (ввод)	mm G 1/4"	G 1/4"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер				
Кольцо 12x2	6070151	-	-	-	-
Кольцо 22x18	-	6070134	-	-	-
Игла 2,5x11,8	-	6071776	-	-	-
Зубило плоское 20x180	6074190	-	-	-	-
Зубило плоское 30x200	-	6074191	-	-	-

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер				
Игловые обстуковачи HN-H19B	-	-	60600242	-	-
Втулка	-	6011551	-	-	-
Зубило для обработки металлов	шестигр.10x25	шестигр.14x25	шестигр.19x50	шестигр.19x50	шестигр.19x50
Зубило острое 200	6074179	-	-	-	-
	6074181	-	-	-	-
Зубило плоское 12x250	6074183	-	-	-	-
Зубило широкое плоское 50x200	6074185	-	-	-	-
Зубило для обработки камня	шестигр.10x25	шестигр.14x25	шестигр.19x50	шестигр.19x50	шестигр.19x50
Зубило острое 100	6074189	-	-	-	-
	6074178	6074503	-	-	-
	300	-	6074503	6074503	6074503
	350	6074180	-	-	-
Зубило плоское 20x250	6074182	-	-	-	-
Зубило широкое плоское 50x180	6074184	-	-	-	-
Зубило широкое загнутое 50x180	6074186	-	-	-	-
Зубило накатное 23x210	6074188	-	-	-	-
Зубило круглое 15x200	-	6074192	-	-	-
	-	6074193	-	-	-
Зубило профильное 30x200	-	6074521	-	-	-
Зубило профильное загнутое 28x195	-	6074194	-	-	-
Зубило узкое 10x180	-	6074195	-	-	-
Зубило для резки листового металла	шестигр.10x25	шестигр.14x25	шестигр.19x50	шестигр.19x50	шестигр.19x50
Зубило для резки листового металла	6074187	-	-	-	-

Технические параметры

Тип	Рубильные молотки			
	HC 040-R20B 6060008C	HC 050-R20B 6060009C	HC 057-R20B 6060010C	HC 080-R20V 8119811C
Заказной номер				
Окончание инструмента	mm Ø 20x60	Ø 20x60	Ø 20x60	Ø 20x60
Тип	HC 040-HR20B	HC 050-HR20B	HC 057-HR20B	HC 080-HR20V
Заказной номер	6060008B	6060009B	6060010B	8119811E
Окончание инструмента	mm шестигр. Ø 20/17x60	шестигр. Ø 20/17x60	шестигр. Ø 20/17x60	шестигр. Ø 20/17x60
Количество ударов	min ⁻¹ 2 700	2 500	2 100	1 400
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹ 0,20	0,60	0,60	0,55
Внутренний диаметр приводного шланга	mm 13	13	13	13
Масса	kg 4,0	5,0	5,7	7,8
Габаритные размеры LxH	mm 353x191	355x206	453x206	490x210
Резьба (ввод)	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"

Основное оснащение

Моментное сцепление с упорным кольцом с прижимным топором / кольцом

Принадлежности для заказа

Зубило для обработки металлов	Ø 20 x 60		шестигр. Ø 20 / 17x60
Зубило плоское 28x300	806373		806382
	28x400	806374	806383
	28x500	806373/0	806383/0
	50x250	-	806413
	90x280	-	806395
Зубило острое 300	806376		806390
	400	806377	806391
	500	806378	806392
Шифт (Длинна) 300	806372		806379
Зубило для обработки камня	Ø 20 x 60		шестигр. Ø 20 / 17x60
Зубило плоское 28x300	-		370207
	28x500	-	370208
Зубило острое 300	-		370209
	500	-	370210
Зубило накатное 50x310	-		370134
Зубило шестирённое (16 зубцов, 7 мм деления) 50x210	-		370136

Технические параметры

Тип	Дробящие молотки				Клепальный молоток HCD 140-R31V 8119841 A
	HB 150-H22V 6060017A	HB 200-H25V 6061028A	HB 250-H25V 6061029A	HB 300-H32V 6060019A	
Заказной номер					
Окончание инструмента	mm шестигр. 22x82	шестигр. 25x108	шестигр. 25x108	шестигр. 32x160	Ø 31x70
Количество ударов	min ⁻¹ 1 080	1 200	1 440	1 320	750
Расход воздуха вхолостую	m ³ .min ⁻¹ 0,90	1,40	1,40	1,80	0,95
Внутренний диаметр приводного шланга	mm 16	16-20	16-20	16	16
Масса	kg 15,0	20,0	25,0	30,0	13,8
Габаритные размеры LxH	mm 635x455	660x455	640x455	730x455	670x210
Резьба (ввод)	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"	G 3/4"

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Название	mm	Заказной номер			
Зубило для обработки металлов					
Зубило дровокольное 280	-	-	-	-	360341
Зубило упорное 280	-	-	-	-	360342
Зубило разработное 280	-	-	-	-	360340
Ударник	Ø x L 12x158 Ø x L 14x158 Ø x L 15x165 Ø x L 18x172 Ø x L 20x178 Ø x L 23x185	-	-	-	360343 360348 360344 360345 360346 360347
Редукция G 3/4" - RD32		6072471	6072471	6072471	6072471
Брандсбойт Js 16		6072461	6072461	6072461	6072461
Накидная гайка		6072392	6072392	6072392	6072392