

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Пневматические шлифовальные машинки

с цанговым зажимом

Тип **GDS 011, GDS 013**

Мощность: 110 W, 130 W




GDS 013-720 BX




GDS 011-550 BY

## Исполнение

Y Поворотный тип включения



X Рычажный тип включения



## Технические параметры

<b>Рычажный тип включения</b>	Тип Заказ. но.	-	<b>GDS 013-720 BX 830266 B</b>
<b>Поворотный тип включения</b>	Тип Заказ. но.	<b>GDS 011-550 BY 831050 A</b>	<b>GDS 013-720 BY 830266 A</b>
Холостые обороты	min <sup>-1</sup>	55 000	72 000
Максимальная мощность	kW	0,11	0,13
Расход воздуха в холостую / при максимальной мощности	m <sup>3</sup> .min <sup>-1</sup>	0,15 / 0,14	0,21 / 0,20
Внутренний диаметр приводного шланга	mm	5	5
Масса без системы подачи воздуха	kg	0,11	0,25
Масса - соединение воздуха	kg	0,13	0,20
Макс. Ø шлифовальной головки	mm	10	10
Макс. Ø фрезы твёрдосплавной	mm	3	3
Уровень акустического шума	dB (A)	72,0	78,1
Длина впускного шланга/выпускного шланга	m	2 / 1	2 / 1
Габаритные размеры Ø DxL	mm	Ø 20x120	Ø 28x166 Ø 28x154

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

## Основное оснащение

Название	Заказной номер	
Цанга Ø 3 mm	314406	314406
Ключ 7 mm	800400	800400
Ключ 8 mm	800399	-
Ключ 9 mm	-	800401

## Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер
Цанга Ø 2 mm	314693
Цанга Ø 3,25 mm	6010178
Цанга Ø 3/32"	314694
Цанга Ø 1/8"	314407