

DEPRAG

INDUSTRIAL

Пневматические резьбонарезные машинки

Тип DP 015-DP 040, DS 040-DS 070

Мощность: 150 - 700W



Тип DP040-003ZRB16



Тип DP 030-007ZRB12



Тип DS 040-007BXR12



Тип DS 070-003BXR16




Тип DP 015-006ZRB10

Пневматические резьбонарезные машинки DEPRAG INDUSTRIAL до М 16 для производительности резания стали до М 16 имеют в наличии 2 вида резьбонарезных машинок:

- с пистолетной рукояткой, включение и реверсировка рычажком (двохкнопочным), для горизонтальной работы
- прямая форма, рычажковое включение, автоматическая реверсировка с наставлением заднего хода влево с двойными оборотами при вертикальной работе

Исполнение

DP 040 - 003 Z R B16



Конус быстроразъёмной муфты
 R = Смысл поворота - реверса
 Тип включения Z = Кнопочный
 Холостые обороты x 100: 3 x 100 = 300 min⁻¹
 Мощность x 10: 40 x 10 = 400 W
 P = Пистолетная рукоятка ; S = Прямая форма
 Пневматическая резьбонарезная машинка

Технические параметры

Тип Заказной номер	Пистолетная рукоятка			Прямая форма	
	DP015-006ZRB10 3235131C	DP030-007ZRB12 3023731A	DP040-003ZRB16 302964 A	DS040-007BXRБ12 3027701A	DS070-003BXRБ16 3028501B
Резка резьбы для стали	M 5	M 8	M 14	M 6	M 14
Резка резьбы для алюминия	M 6	M 10	M 14	M 8	M 16
Диапазон четырёхгранного колебального патрона mm	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9	3 - 9
Конус колебального патрона DIN 238 mm	B 10	B 12	B 16	B 12	B 16
Количество оборотов вхолостую - вправо min ⁻¹	620	650	300	650	320
Количество оборотов вхолостую - влево min ⁻¹	660	550	250	1120	550
Расход воздуха в холостую m ³ /min	0,35	0,4	0,5	0,4	0,9
Макс. мощность kW	0,15	0,3	0,4	0,25	0,7
Расстояние от середины шпинделя к внешнему краю корпуса mm	15	22	27	20	25
Длина mm	193	260	279	295	390
Масса kg	0,8	1,5	2,4	1,5	2,9
Внутренний диаметр приводного шланга mm	6	6	10	6	10
Подключение воздуха	G 1/4 Внеш.	G 1/4 Внеш.	G 3/8 Внеш.	G 1/4 Внеш.	G 3/8 Внеш.

Технические параметры при рабочем давлении воздуха 6,3 атм.

Основное оснащение

Название	Заказной номер
Быстродействующая муфта	804252
Вставка	804262
Колебальный патрон для инструмента	805092 A
Боковая рукоятка	-

Принадлежности для заказа

Название	Заказной номер				
Боковая рукоятка	-	333834 A	Основное оснащение	-	-
Впускной (2 м) и выхлопной шланг (0,75 м)	-	-	-	314544 A	-
глушитель (выхлоп. шланг)	-	-	-	313773	-
Патрон для инструмента (диапазон mm)	804655 (0,5-6)	804650 (0,5-8)	804652 (1-13)	804650 (0,5-8)	804652 (1-13)
Быстроразъёмная втулка	805095	805094	805093	805094	805093
и быстроразъёмной вставки с безопасным сцеплением (с мёртвым ветком) для винтореза с размером Ø mm x □ mm					
3,5 x 2,7 (M 3)	805100	-	-	-	-
4,5 x 3,4 (M 4)	805101	-	-	-	-
6 x 4,9 (M 5)	805102	-	-	-	-
6 x 4,9 (M 6)	805103	805103	-	805103	-
6 x 4,9 (M 8)	-	805154	805156	805154	805156
7 x 5,5 (M10)	-	805155	805157	805155	805157
9 x 7 (M 12)	-	-	805158	-	805158
11 x 9 (M 14)	-	-	805159	-	805159
Быстроразъёмный патрон 1-13 mm/B16	-	-	804663	-	804663