


### Шланговое резьбовое соединение

С внешней резьбой



Присоединительные размеры		SW (mm)	L Kro(mm)	Заказной номер	
Резьба	Шланг				
G 1/8"	6 mm (1/4")	14	33	6074650	
	G 1/4"	6 mm (1/4")	17	36	6074627
		8 mm (5/16")	17	36	6074628
		9 mm (3/8")	17	36	6074629
		13 mm (1/2")	17	42	6074630
G 3/8"	6 mm (1/4")	19	36	6074662	
	9 mm (3/8")	19	36	6074663	
	13 mm (1/2")	19	42	6074664	
G 1/2"	6 mm (1/4")	24	40	6074631	
	9 mm (3/8")	24	40	6074632	
	13 mm (1/2")	24	46	6074633	
	16 mm (3/4")	22	50	6074634	
G 3/4"	16 mm (3/4")	32	60	6074651	

### Двойное резьбовое соединение

С внутренним конусом



Присоединительные размеры		SW (mm)	L (mm)	Заказной номер
G 1/4" x G 1/4"				
G 1/4" x G 3/8"		19	23	6074665
G 1/4" x G 1/2"		24	29	6074636
G 3/8" x G 3/8"		19	23	6074666
G 3/8" x G 1/2"		24	29	6074667
G 3/8" x G 3/4"		32	36	6074668
G 1/2" x G 1/2"		24	30	6074637
G 1/2" x G 3/4"		32	36	6074638
G 3/4" x G 3/4"		32	40	6074669

### Редукционное резьб.оединение



Присоединительные размеры		SW (mm)	L (mm)	Заказной номер
G 1/4" x G 3/8"				
G 1/2" x G 3/4"		32	31	6074640

G 1/8" x G 1/4"		32	36	6074641
G 1/4" x G 1/2"		24	30	6074642


### Распределители



Присоединительные размеры	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Заказной номер
G 1/4"	17	9,5	18	6074643
G 3/8"	22	11	23,5	6074644
G 1/2"	26	14	28	6074645

G 1/4"	17	11	11	6074646
G 3/8"	22	11,5	12,5	6074647
G 1/2"	26	14	16,5	6074648

### Ограничитель мощности



Тип	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Масса (kg)	Макс. расход (m³/min)	Заказной номер
OMP JS 8	29	73	G 1/4"	0,19	1,5	830743
OMP JS 8/23	37	143	G 1/4"	0,30	1,5	6060947A

# DEPRAG

## INDUSTRIAL

Арматура и принадлежности  
для пневматических инструментов



## Ремонтные единицы Фильтр / Замасливатель

Информация о всех обслуживаемых секциях G 1", G 1/4", G 3/8", G 1/2" найдёте в каталогу DCZ 109107 3.2009.


Вместимость в литрах	Вязкость (mm <sup>2</sup> /s)	Заказной номер
1	19,8 аж 22 рї 40°C, ISO 2592	6074291
5	19,8 аж 22 рї 40°C, ISO 2592	6074880

## Масло для пневматических инструментов



Несущая способность (тоннаж) (kg)	Макс. вытягивание троса (m)	Габаритные размеры VxŠxH (mm)	Масса (kg)	Заказной номер
0,3 - 1,2	1,2	180x100x67	0,5	827677
1,2 - 2	1,2	210x100x50	0,5	6074546
1,5 - 3	1,2	210x100x50	0,5	6074547
3 - 5	1,3	250x110x50	0,7	6074548
4 - 7	1,3	280x130x55	1,5	6074549


## Пружинная петля




для запроса можно произвести посылку пружинных подвесок с другой массой

Размер	Рабочая длина (m)	внешний Ø D	Заказной номер
JS 5x8	3	40	6074532
	6	40	6074533
JS 6,3x9,5	3	60	6074534
	5	60	6074544
JS 5x8	10	60	6074535
	5	60	6074530
JS 6,5x10	10	60	6074536
	5	80	6074538
JS 8x12	7,5	80	6074539
	10	80	6074537
	7,5	100	6074540
JS 9,5x13	10	100	6074541
	15	100	6074542
	7,5	100	6074531
JS 11x16	10	100	6074545
	15	100	6074543

## Пружинные подвески



с резьбовым соединением G 1/4"



без резьбового соединения

возможно организовать поставку других видов спиральных шлангов.

Присоединительные размеры С	H (mm)	L (mm)	Масса (kg)	Заказной номер
G 1/4"	125,5	223,0	0,075	6074670

## Пружинная петля

возможно организовать поставку обдувочных пистолетов с трубкой Вентури.



## Быстродействующие муфты

Тип (серия) - 25 KA


Тип (серия) - 27 KA

напорной утечки на быстродействующей муфте з 6 на 5 bar (m<sup>3</sup>.min<sup>-1</sup>).


1,8

3,5


С соединительным шланговым патрубком



С соединительной внешней резьбой



С соединительной внутренней резьбой



Тип (серия)	Присоединительные размеры	SW (mm)	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	Заказной номер
25 KA	6 mm (1/4")	19	73	23	25	6074595
	8 mm (5/16")	19	73	23	25	6074596
	10 mm (3/8")	19	73	23	25	6074597
	13 mm (1/2")	19	73	23	25	6074598
27 KA	13 mm (1/2")	24	77	28	25	6074654
	16 mm (5/8")	24	77	28	25	6074614
	19 mm (3/4")	24	77	28	25	6074615
25 KA	R 1/4" Конус	19	60	23	12	6074599
	R 3/8" Конус	19	60	23	13	6074655
	R 1/2" Конус	22	65	23	17	6074600
27 KA	R 3/8" Конус	24	60	28	12	6074656
	R 1/2" Конус	24	65	28	17	6074616
	R 3/4" Конус	27	65	28	17	6074617
25 KA	G 1/4"	19	55	23	9	6074601
	G 3/8"	19	55	23	9	6074652
	G 1/2"	24	57	23	12	6074602
27 KA	G 3/8"	24	57	28	9	6074657
	G 1/2"	24	57	28	12	6074618
	G 3/4"	32	61	28	16	6074619

## Ниппель

Тип (серия)

Присоединительные размеры

SW (mm)


L (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

Заказной номер

С внешней резьбой



С внутренней резьбой



С возвратным клапаном (для типа 25 KA, 26 KA)



Тип (серия)	Присоединительные размеры	SW (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Заказной номер
25 KA	R 1/8"	13	33	20	9	6074649
	R 1/4"	14	37	20	12	6072224
	R 3/8"	17	37	20	12	6074658
	R 1/2"	22	43	20	17	6074608
27 KA	R 3/8"	17	40	21,5	12	6074659
	R 1/2"	22	46	21,5	17	6074623
	R 3/4"	27	46	21,5	19	6074624
25 KA	G 1/4"	17	33	20	9	6074609
	G 3/8"	19	33	20	9	6074653
	G 1/2"	24	36	20	12	6074610
27 KA	G 3/8"	19	34	21,5	9	6074660
	G 1/2"	24	38	21,5	12	6074625
	G 3/4"	32	42	21,5	16	6074626
26 KA	8 mm (5/16")	21	67	20	25	6074611
	10 mm (3/8")	21	67	20	25	6074612
	13 mm (1/2")	21	67	20	25	6074613

## Ниппель

Тип (серия)

Присоединительные размеры


L (mm)

L1 (mm)

L2 (mm)

Заказной номер

С присоединением на шлангу



Тип (серия)	Присоединительные размеры	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Заказной номер
25 KA	6 mm (1/4")	48	20	25	6074603
	8 mm (5/16")	48	20	25	6074604
	10 mm (3/8")	48	20	25	6074605
	13 mm (1/2")	48	20	25	6074606
27 KA	10 mm (3/8")	48	21,5	25	6074661
	13 mm (1/2")	48	21,5	25	6074620
	16 mm (5/8")	49	21,5	25	6074621
	19 mm (3/4")	49	21,5	25	6074622