

# Druckluftknabber

## ALLGEMEINE VERWENDUNG

Die Handknabber werden zum verwindungsfreien Trennen von Blechen oder stanzfähigen Werkstoffen wie Stahl, Alu, Buntmetall, Kunststoff, sowohl für Innen- als auch für Außenschnitte beliebiger Form verwendet. Bei beiden Knabbern kann der Werkzeugkopf um 90° gedreht werden. Dadurch ist Schnittrichtung quer zur Motorachse möglich. Der Knabber N35-060X ist mit einem Hohlrundstempel ausgerüstet, für uneingeschränkte 360° Beweglichkeit (Drehen auf der Stelle). Der Knabber N50-060X kann über Abkantungen von 90° nibbeln und außerdem zum Trennen von Profilen und Rohren eingesetzt werden. Das ergonomisch geformte 2-Hand-Griffsystem ermöglicht Trennen mit minimalem Kraftaufwand. Stempel und Matrizen sind leicht auszuwechseln, der Stempel mehrfach nachschleifbar.

**Optimale Handlichkeit**  
**Hohe Trennleistung**  
**Hohe Werkzeugstandzeiten**



*Knabber  
Typ N35-060X*

## SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bei der Verwendung unserer Druckluftwerkzeuge müssen Grundsicherheitsvorschriften eingehalten werden, um Verletzungen der Bedienperson oder Beschädigung der Werkzeuge zu vermeiden. Die sichere Arbeit mit dem Werkzeug DEPRAG INDUSTRIAL und seine richtige Funktion sind nur dann möglich, wenn Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durchgelesen haben und die Anweisungen hieraus genau befolgen. Die Sicherheitsvorschriften sind als untrennbarer Bestandteil jedes gelieferten Werkzeuges.

